□結線図



□静圧－風量曲線



□特性表

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	101/102	75/75	44/42
風量	(m^3/h)	550/510	340/340	210/200
騒音	(dB)	44/43	35/35	24/24
質量	(kg)	600巾/15 750巾/17 900巾/18		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5～40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上(DC500V)		
耐電圧		AC1200V 1秒間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	－
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	－
4	バーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	－
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	－
8	スピンナー	アルミダイキャスト	1	－
9	モーター	－	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	－	1	ソフトタッチ タイマー付
11	電源コード	－	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	－	1	口金 E17
13	白熱電球	－	1	25W







□付属品

- 取扱説明書(1枚)
- 施工説明書(1枚)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1セット)
- 壁取付金具(1セット)

※ 仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	浅型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2008/07/18	機種名 MODEL	WFS-60/75/90DL
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	92189000/92199000/92209000
改訂No. REV. NO.	0		

株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.