

入力電圧	(V)	100		
周波数	(Hz)	50/60		
風量調節		強	中	弱
消費電力	(W)	107/118	76/80	48/46
風量	(m³/h)	555/520	390/365	220/200
騒音	(dB)	44/42	35/34	22/21
質量	(kg)	24/27/29		
時間定格		連続		
電動機定格		4極コンデンサ一巻導		
電動機絶縁種別		E種		
巻線温度上昇		75K以下		
基準周囲温度		-5~40℃		
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧		AC1000V 1分間		

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
2	前面パネル	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	銘板	ポリカーボネート	1	-
5	バーリングフィルター	アルミニウム	(2)3	オイルガード塗装(黒)
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	LED照明	-	2	電球色
13	電動ダンパー連動出力線	-	1	-

[illegible]

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1セット)

背面取付図

10

120

180

80

4-取付穴

仮留め穴詳細

14

180

R3

R3

(530)/(650)/800

※ 仕様は場合により変更することがあります