



□結線図



□静圧 - 風量曲線



□特性表

入力電圧 (V)	100					
周波数 (Hz)	50/60					
風量調節	5	4	3	2	1	常時
消費電力 (W)	28	18	12	6	4	3
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170	150
騒音 (dB)	45	42	37	30	25	25
質量 (kg)	15/17/19					
時間定格	連続					
電動機定格	8極DCブラシレスモータ					
電動機絶縁種別	E種					
巻線温度上昇	75K以下					
基準周囲温度	-5~40℃					
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)					
耐電圧	AC1000V 1分間					




□構成表

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	枠	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	枠補強板	亜鉛めっき鋼板	(0)2	—
6	LED照明	—	(1)2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	ベルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンブッシュファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
10	ワンブッシュファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	8極DCブラシレスモータ
12	スイッチ	—	1	静電スイッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	3芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
15	天井り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
16	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー

□付属品

- 取扱説明書(1部)
- 取付設置説明書(1部)
- 取付ビスセット(1セット)
- 排気アダプター(1個)
- 前幕板(1個)



名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBS-K606/756/906HDXM R (H600-3P)
改訂日 REV. DATE	2025/05/07	図番 DWG. No.	4493900 1
改訂No. REV. NO.	1		
三角法 THIRD ANGLE	 株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		

※仕様は場合により変更することがあります