



□結線図



□静圧 - 風量曲線






□特性表

入力電圧 (V)	100				
周波数 (Hz)	50/60				
風量調節	5	4	3	2	1 常時
消費電力 (W)	28	18	12	6	4 3
風量 (m³/h)	450	380	310	240	170 150
騒音 (dB)	45	42	37	30	25 25
質量 (kg)	W750:19 W900:20				
時間定格	連続				
電動機定格	8極DCブラシレスモータ				
電動機絶縁種別	E種				
巻線温度上昇	75K以下				
基準周囲温度	-5~40℃				
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)				
耐電圧	AC1000V 1分間				

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	—
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	フード	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	設置用金具	亜鉛めっき鋼板	1	—
5	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	—
6	LED照明	—	2	電球色
7	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装(黒)
8	ヘルマウス	亜鉛めっき鋼板	1	親水性塗装(黒)
9	ワンタッチファン	亜鉛めっき鋼板	1	高ハツユ
10	ワンタッチファン取付表示	—	1	—
11	モーター	—	1	8極DCブラシレスモータ
12	スイッチ	—	1	静電スイッチ タイマー付
13	電源コード	—	1	3芯 機外長1m以上
14	電動ダンパー運動出力線	—	1	—
15	前扉板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
16	横扉板	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	2	粉体焼付塗装/ヘアライン加工
17	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

※製品色ステンレスの場合、フード/整流板の色はシルバー



□付属品

- ・取扱説明書組(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・排気アダプター(1個)
- ・幕板吊り金具(1セット)

※仕様は場合により変更することがあります

名称 NAME	スリム型フード外観図		
作成日 DWG. DATE	2022/02/16	機種名 MODEL	WNBSD-K756/906HDXM L (H600-3P)
改訂日 REV. DATE		図番 DWG. No.	4496900 0
改訂No. REV. No.	0		
三角法 THIRD ANGLE	株式会社 渡辺製作所 WATANABE CO.,LTD.		