

照明

強

中

弱

切

ファンモーター (M)

AC100V

LED照明

電動センサー (M)

電動センサー (M)

黒(強)

黒(中)

青(弱)

赤(赤(コタナ)

白(白(共通)

灰(電燈)

灰(電燈)

緑(照明)

灰(照明)

茶(通動)

赤(通動)

赤(通動)

赤(通動)

茶

赤

コタナ

静圧: Pa

風量: m^3/h

50Hz (solid line), 60Hz (dashed line)

強, 中, 弱

150mm径配管

20m, 15m, 10m, 5m

排気特性(給気ダクト全開時)

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	-
2	袴	亜鉛めっき鋼板/ステンレス鋼板	1	粉体焼付塗装(指定色)/ヘアライン加工
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装
4	バレーンフィルター	アルミニウム	2	オイルガード塗装(黒)
5	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
6	排気用ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	給気用ファン	アルミニウム	1	-
10	スイッチ	-	5	5連押釦
11	電源コード	-	1	3芯 機外長1m以上
12	LED照明	-	1	電球色
13	銘板	ポリカーボネート	1	-
14	壁取付金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	2	-
16	同時給排ユニット	-	1	-
17	排気電動シャッターユニット	-	1	-

- ・取扱説明書(1部)
- ・取付設置説明書(1部)
- ・取付ビスセット(1セット)
- ・前幕板組(1セット)

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	180/225	90/90	50/50
排気風量 (m³/h)	670/700	410/380	280/260
給気風量 (m³/h)	410/425	255/240	180/165
騒音 (dB)	53/54	41/39	32/29
質量 (kg)	(33)/35		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40℃		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

背面取付図

⑭
補強板(W900の時)

2-取付穴

610

248

8

R2.5

R8

15

(590)/740

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and callouts:

- Overall width: 248
- Overall height: 248
- Top-left corner detail: A small square with a circle inside, dimensioned 8.
- Top edge dimension: 610
- Right edge detail: A small square with a circle inside, dimensioned 14.
- Right edge label: 挿補強板(W900の時)
- Bottom edge dimension: (590)/740
- Bottom-left corner detail: A small square with a circle inside, dimensioned 15.
- Bottom edge label: 2-取付穴

※仕様は場合により変更することがあります



株式会社 渡辺製作所

WATANABE CO.,LTD.